

# MENNYEZETI BEÉPÍTÉS



UV36H / UV42H / UV48H



SINGLE SPLIT

MENNYEZETI/PARAPETES  
ÉS MENNYEZETI



UU37WH  
UU43WH  
UU49WH



\*Májustól beszerezhető.

Beltéri egység				UV36H NL4	UV42H NL4	UV48H NL4
Teljesítmény	Hűtés	Min/Névl./Max	kW	4.5/9.5/13.0	5.0/12.1/14.5	5.5/13.4/16.0
	Fűtés	Min/Névl./Max	kW	5.0/10.8/13.7	5.5/13.5/16.5	6.1/15.0/18.0
Alacsony hőmérsékleti teljesítmény	Fűtés -7°C	Max	kW	11.1	13.9	15.2
Teljesítményfelvétel (megállapított)	Hűtés	Névleges	kW	2.36	3.43	4.01
	Fűtés	Névleges	kW	2.57	3.64	4.44
Teljesítményfelvétel (beltéri)		Min/Max	W	80/160	80/160	85/160
Üzemi áramfelvétel	Hűtés/Fűtés	Névleges	A	4.2/4.5	6.1/6.5	7.1/8.1
Tápfeszültség			ø/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
EER				4.02	3.53	3.34
COP				4.21	3.71	3.38
SEER				6.43	-	-
SCOP				4.36	-	-
Pdesign (@-10°C)			kW	11.0	-	-
Szezonális energiacímke	Hűtés/Fűtés			A++/A+	-	-
Évi energiafogyasztás	Hűtés/Fűtés		kWh	517/3,532	-	-
Csővezeték-csatlakozás	Folyadék		mm(inch)	ø 9.52 (3/8)	ø 9.52 (3/8)	ø 9.52 (3/8)
	Gáz		mm(inch)	ø 15.88 (5/8)	ø 15.88 (5/8)	ø 15.88 (5/8)
	Cseppvíz	Kültéri/Beltéri	mm	21.5/16.0	21.5/16.0	21.5/16.0
Légáramlás mértéke		Magas/köz./alacsony	m³/min	28.6/26.9/25.2	28.6/26.9/25.2	31.5/29.7/28.0
Hangnyomásszint	Hűtés	Magas/köz./alacsony	dBA	47/46/44	47/46/44	48/47/45
Hangerőszint	Hűtés	Max	dBA	65	66	67
Páramentesítés mértéke			l/h	3.4	5	5.8
Méretek	Készülékház	Szél. x mag. x mélys.	mm	1,750 x 220 x 650	1,750 x 220 x 650	1,750 x 220 x 650
Nettó tömeg	Készülékház		kg	36.0	36.0	36.0
Kültéri egység				UU37WH U33	UU43WH U33	UU49WH U33
Kompresszor	Típus			Iker-rotációs	Iker-rotációs	Iker-rotációs
Légáramlás mértéke		Névleges	m³/min	110	110	110
Hangnyomásszint	Hűtés	Névleges	dBA	51	52	52
	Fűtés	Névleges	dBA	53	54	54
Hangerőszint	Hűtés	Max	dBA	66	67	68
Méretek	Szél. x mag. x mélys.		mm	950 x 1,380 x 330	950 x 1,380 x 330	950 x 1,380 x 330
Nettó tömeg			kg	93.0	93.0	93.0
Hűtőközeg	Típus			R410A	R410A	R410A
	Töltés		g	3,400	3,400	3,400
	Utántöltés (7,5m után)		g/m	40	40	40
Működési tartomány (kültéri)	Hűtés	Min-Max	°C DB	-15-48	-15-48	-15-48
	Fűtés	Min-Max	°C WB	-20-18	-20-18	-20-18
Tápfeszültség			ø/V/Hz	3/380-415/50	3/380-415/50	3/380-415/50
Tápfeszültség-kábel			No. x mm²	5C x 2.5	5C x 2.5	5C x 2.5
Adatátvitel-kábel			No. x mm²	4C x 0.75	4C x 0.75	4C x 0.75
Megszakító			A	20	20	20
Csővezeték összhossza		Min-Max	m	5-75	5-75	5-75
Csővezeték szintkülönbsége	Bel. egys.- kül. egys.	Max	m	30	30	30
Csővezeték-csatlakozás	Folyadék		mm(inch)	ø 9.52 (3/8)	ø 9.52 (3/8)	ø 9.52 (3/8)
	Gáz		mm(inch)	ø 15.88 (5/8)	ø 15.88 (5/8)	ø 15.88 (5/8)

- Megjegyzés: 1. Innovációs politikánk miatt, bizonyos műszaki jellemzők változhatnak előzetes bejelentés nélkül.  
2. A teljesítmény-értékek az alábbi feltételeken alapulnak:  
Hűtés: - Beltéri hőmérséklet: 27°C DB / 19°C WB Fűtés: - Beltéri hőmérséklet: 20°C DB / 15°C WB  
- Kültéri hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB - Kültéri hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB  
3. Évi energiafogyasztás: az átlagos, évi 350 hűtési és 1400 fűtési üzemórás használaton alapul, szezonális feltételek mellett.