

UU09W
UU12W

* CV09 / CV12 kompatibilis a SCAC egységgel és a MULTI egységgel.

Beltéri egység				CV09 NE2	CV12 NE2
Teljesítmény	Hűtés	Min/Névl./Max	kW	1.0/2.5/2.8	1.3/3.3/3.6
	Fűtés	Min/Névl./Max	kW	1.2/3.0/3.3	1.5/3.8/4.2
Alacsony hőmérsékleti teljesítmény	Fűtés -7°C	Max	kW	3.1	3.4
Teljesítményfelvétel (megállapított)	Hűtés	Névleges	kW	0.75	1.09
	Fűtés	Névleges	kW	0.83	1.18
Teljesítményfelvétel (beltéri)		Min/Max	W	10/30	20/40
Üzemi áramfelvétel	Hűtés/Fűtés	Névleges	A	3.26/3.61	4.74/5.13
Tápfeszültség			ø/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
EER				3.33	3.03
COP				3.61	3.22
SEER				5.11	5.31
SCOP				3.81	3.81
Pdesign (@-10°C)			kW	3.0	3.0
Szezonális energiacímke	Hűtés/Fűtés			A/A	A/A
Évi energiafogyasztás	Hűtés/Fűtés		kWh	172/1,102	218/1,102
	Folyadék		mm(inch)	ø 6.35 (1/4)	ø 6.35 (1/4)
Csővezeték-csatlakozás	Gáz		mm(inch)	ø 9.52 (3/8)	ø 9.52 (3/8)
	Cseppvíz	Kültéri/Beltéri	mm	21.5/16.0	21.5/16.0
Légáramlás mértéke		Magas/köz/alsó	m³/min	7.6/6.9/6.2	9.2/7.6/6.6
Hangnyomásszint	Hűtés	Magas/köz/alsó	dBA	38/35/32	40/36/31
Hangerőszint	Hűtés	Max	dBA	52	56
Páramentesítés mértéke			l/h	1.2	1.2
Méretek	Készülékház	Szél. x mag. x mélys.	mm	900 x 200 x 490	900 x 200 x 490
Nettó tömeg	Készülékház		kg	13.7	13.7
Kültéri egység				UU09W ULD	UU12W ULD
Kompresszor	Típus			Rotációs	Rotációs
Légáramlás mértéke		Névleges	m³/min	32	32
Hangnyomásszint	Hűtés	Névleges	dBA	47	47
	Fűtés	Névleges	dBA	48	48
Hangerőszint	Hűtés	Max	dBA	56	57
Méretek	Szél. x mag. x mélys.		mm	770 x 540 x 245	770 x 540 x 245
Nettó tömeg			kg	32.0	32.0
Hűtőközeg	Típus			R410A	R410A
	Töltés		g	1,000	1,000
	Utántöltés (7,5m után)		g/m	20	20
Működési tartomány (kültéri)	Hűtés	Min-Max	°C DB	-10-43	-10-43
	Fűtés	Min-Max	°C WB	-18-18	-18-18
Tápfeszültség			ø/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
Tápfeszültség-kábel			No. x mm²	3C x 2.5	3C x 2.5
Adatátvitel-kábel			No. x mm²	4C x 0.75	4C x 0.75
Megszakító			A	15	15
Csővezeték összhossza		Min-Max	m	5-15	5-15
Csővezeték szintkülönbsége	Bel. egys. - kül. egys.	Max	m	10	10
Csővezeték-csatlakozás	Folyadék		mm(inch)	ø 6.35 (1/4)	ø 6.35 (1/4)
	Gáz		mm(inch)	ø 9.52 (3/8)	ø 9.52 (3/8)

Magyarzat: 1. Innovációs politikánk miatt, bizonyos műszaki jellemzők változhatnak előzetes bejelentés nélkül.

2. A teljesítmény-értékek az alábbi feltételeken alapulnak:

Hűtés: - Beltéri hőmérséklet: 27°C DB / 19°C WB Fűtés: - Beltéri hőmérséklet: 20°C DB / 15°C WB

- Kültéri hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB - Kültéri hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB

3. Évi energiafogyasztás: az átlagos, évi 350 hűtési és 1400 fűtési üzemórás használaton alapul, szezonális feltételek mellett.