

# ARTCOOL Stylist

## INVERTER V

G09WL

G12WL



24. o. 15. o. 15. o. 31. o. 31. o. 34. o.

Egység					G09WL.UL2	G12WL.UL2	
Kültéri egység modell elnevezése					G09WL.NS3	G12WL.NS3	
Beltéri egység modell elnevezése							
Beltéri egység							
Teljesítmény	Hűtés	Min	W	1300	1300		
		Névleges	W	2500	3500		
		Max	W	3500	4000		
	Fűtés	Min	W	1300	1300		
		Névleges	W	3000	3500		
		Max	W	4200	5000		
Bemeneti teljesítmény	Fűtés -7°C	Névleges	W	3200	3600		
		Hűtés	Névleges	W	690	1090	
		Fűtés +7°C	Névleges	W	830	970	
EER			W/W	3.61	3.21		
S.E.E.R.				5.7	5.6		
P design C			kW	2.5	3.5		
COP			W/W	3.61	3.61		
S.C.O.P.				3.8	3.8		
P design H			Kw	2.7	3.3		
Energiahatékonysági osztály	Hűtés			A+	A+		
	Fűtés			A	A		
Évi energiafogyasztás	Hűtés		kWh	170	220		
	Fűtés		kWh	1100	1224		
Hangnyomásszint	Hűtés	Éjszakai ü.	dB(A)	19	19		
		Alacsony	dB(A)	29	29		
		Közepes	dB(A)	34	34		
		Magas	dB(A)	39	39		
	Fűtés	Alacsony	dB(A)	32	32		
		Közepes	dB(A)	35	35		
Magas	dB(A)	39	39				
Hangteljesítmény	Hűtés	Magas	dB(A)	60	60		
Légáramlás mértéke	Hűtés	Éjszakai ü.	m³/min	4.5	4.5		
		Alacsony	m³/min	6.0	6.0		
		Közepes	m³/min	7.0	7.0		
		Magas	m³/min	8.0	8.0		
		Max	m³/min	10.5	10.5		
	Fűtés	Alacsony	m³/min	6.6	6.6		
		Közepes	m³/min	7.5	7.5		
		Magas	m³/min	8.5	8.5		
				l/h	1.2	1.5	
					4	5	
Üzemi áramfelvétel	Hűtés	Névleges	A	6.0	6.0		
		Max	A	4	4.5		
	Fűtés	Névleges	A	7.0	7.0		
		Max	A	4	5		
Indítási áramfelvétel	Hűtés	Névleges	A	4	4.5		
	Fűtés	Névleges	A	4	4.5		
Tápellátás			Φ / V / Hz	1/220-240/50	1/220-240/50		
Kis megszakító			A	15	15		
Tápegység vezetéke			N x mm²	3 x 1.0	3 x 1.0		
Tápkábel és vezeték			N x mm²	4 x 1.0(Földeléssel együtt)	4 x 1.0(Földeléssel együtt)		
Méret			mm	645 x 645 x 121	645 x 645 x 121		
Nettó tömeg			kg	18	18		
Ventilátormotor kimenő teljesítménye			W	24	24		
<b>Kültéri egység</b>							
Működési tartomány	Hűtés	Min-Max	°CDB	-10-48	-10-48		
	Fűtés	Min-Max	°CWB	-15-24	-15-24		
Hangnyomásszint	Hűtés	Magas	dB(A)	45	45		
	Fűtés	Magas	dB(A)	45	45		
Hangerőszint	Hűtés	Magas	dB(A)	65	65		
Légáramlás mértéke	Hűtés	Magas	m³/min	33	33		
	Csővezetési hossz	Min	m	-	-		
		Max	m	15	15		
Csőszálközbőség (kült.e./belt.e.)	Min	m	7	7			
	Max	m	7	7			
Csőcsatlakozás	Folyadék	OD (Kültéri)	mm	6.35	6.35		
		OD (Kültéri)	hüvelyk	1/4	1/4		
	Gáz	OD (Kültéri)	mm	9.52	9.52		
		OD (Kültéri)	hüvelyk	3/8	3/8		
	Dréncső	OD (Kültéri)	mm	21.5	21.5		
		OD (Kültéri)	hüvelyk	0.85	0.85		
Hűtőközeg	Típus			R410a	R410a		
	Töltés 7,5 m-en		g	1000	1000		
	Utántöltés		g/m	20	20		
Ventilátormotor kimenő teljesítménye			W	43	43		
Kompresszor típusa				Rotációs	Rotációs		
Nettó tömeg			kg	34	34		
Méret			mm	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288		